

# GS エンドレスウインチ

あらゆるシーンで大活躍。ニーズとウォンツにお応えします。

## ■ 施行例 屋外物流施設



屋外テントを複数枚同時に一台のウインチにて稼動します。また、ワイヤーにテンション装置は必要ありません。（電動GS-200を使用）

## ■ 施行例 露天風呂施設



露天風呂のテント屋根の開閉に屋外ステンレス仕様を採用。（手動ハンドル式GSH-100を使用） ワイヤロープの効率的な配置に滑車を使用。

## ■ 仕様

型 式	GS-100		GS-150		GS-200		GSH-100	
動力タイプ	電動モーター式		電動モーター式		電動モーター式		手動ハンドル式	手動チェーン式
能 力	100kg		150kg (50Hz) / 120kg (60Hz)		180kg (50Hz) / 150kg (60Hz)		100kg	100kg
電 源	単相 100V	三相 200V	単相 100V	三相 200V	単相 100V	三相 200V	—	—
速 度	50Hz	7.8m/min	7.8m/min	6.2m/min	6.2m/min	5.2m/min	5.2m/min	約77.4mm/回転
	60Hz	9.3m/min	9.5m/min	7.5m/min	7.6m/min	6.2m/min	6.3m/min	
モーター出力	200W	0.2kW	200W	0.2kW	200W	0.2kW	—	—
操 作 力	—	—	—	—	—	—	約7.7kg	約25kg
自 重	21.2kg	19.2kg	21.2kg	19.2kg	21.2kg	19.2kg	13kg	12.4kg
ブレーキ装置	無励磁作動形	無励磁作動形	無励磁作動形	無励磁作動形	無励磁作動形	無励磁作動形	メカニカル形	メカニカル形
ワイヤーロープ径	専用φ6	専用φ6	専用φ6	専用φ6	専用φ6	専用φ6	専用φ6	専用φ6

GS エンドレスウインチのお問い合わせは、  
SG販売 (TEL:090-3262-1690 担当:齊藤) まで